

전통 제품과 비교함

	Mova 벽토	전통 벽토
기술 특징		
벽토 만든 방법	공업 생산	현장에서 만들
벽토의 깨끗성	품질에 나쁜 영향을 미친 이물질 제거	흙, 나무, 쓰레기 등 독해 무기 및 유기 이물질 혼합
수명	50년 이상 정도	10년 이상 정도
환경 위생	환경에 친절하다	환경 오염
생활 품질	벽토의 수명이 높고 사용 중에 떨어지지 않아서 품질이 향상되다	천장의 벽토가 떨어지고 벽에 물이 들어가서 빌딩 품질이 낮다
편리성	사용자에게 편리함	불편하고 시간을 많이 걸리다
기술 자료		
비중 (kg/m3 건조 벽토)	≤1690	≥ 1800
의 사용 수량	≤ 21 kg /1m2 / cm 두께	
시공 두께	7 - 10 mm	10 - 15 mm
생산량	가루의 1 톤은 0.59m3 벽토와 상당함	
물료 사용 비율	5% 정도	18% 이상 정도
전통 벽토와 비교에 제품 1 단위의 비용	전통 벽토와 비교에 물료 1/3 절감	100%
시공 시간	전통 벽토와 비교에 ¼ 시공 시간을 줄이다	
모래 깨끗하게 한 시간	전통 벽토와 비교에 ¼ 시공 시간을 줄이다	혼합 만들기 전에 모래를 깨끗하게 함
폐기물 위생 및 운송	혼합 만들기 전에 모래 깨끗하게 할 필요없고 전통 벽토와 비교에 90% 줄이다	아주 많이
건조하게 하여 완성함	전통 벽토와 비교에 ¼ 줄이다	28일동안



Empowering Solutions

A&P 건설, 콘크리트 주식회사

A&P CONSTRUCTION, CONCRETE., JSC

No. 26/389, Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi
Tel: (84.43) 8 362 703 - Fax: (84.43) 7 568 820
Email: ap@apcorp.com.vn - Web: www.apcorp.com.vn

MOVA 건조 벽토 생산 공장

No. 59, Thien Duc Street - Yen Vien - Gia Lam - Hanoi
Tel: (+84-4)3698 3029 - Fax:(+84-4)3698 3028
Email: mova@mova.com.vn - Web: www.mova.com.vn
www.remitar.com.vn - www.remitar.vn

Mova 벽토의 전단지 내용 요청
장수하고 깨끗한 모르타르이다



MOVA

Công nghệ HLB Đức

www.mova.com.vn

MOVA PLAST 10

100# Mova 모르타르
장수하고 깨끗한 모르타르이다



1. 전통 제품과 비교에 특별한 장점:

- 깨끗한 벽토 - 전통 벽토와 비교에 수명이 2-3배로 많다

2. 사용법:

- Plast 10 의 실제 사용법: 21 kg /1m2 / cm 두께에 사용됨

3. 포장: 50kg 종류의 수분 방지 종이 포장지, 40 포장지 / 수분 방지 Jambo 포장지

4. 보관: 개봉하지 않고 건조한 곳에서 보관하면 최소히 6 개월 동안 보관할 수 있다

5. 인증서: Mova Plaster 10 는 TCVN 4314:2003 베트남 수준에 의거 인증되다

8. 기술 자료:

- 압축강도 (28 일): 최소히 100 KG/cm2:

- Plast 10 의 비중 : 1690 KG/m3 건조 벽토

- 요청물량: (19-22)% 건조 벽토

- Mova Plast 벽의 두께: 7mm 부터 10 mm 까지, tunnel 벽 사용

- 생산량: 1 톤의 Mova Plast 10는 590 리터의 벽토 혼합과 상당함

1 봉지의 Mova Plast 10/7.5/5.0 50kg는 29,5 / 30.3 / 30.85 리터의 벽토 혼합과 상당함

MOVA PLAST 7.5

75# Mova 모르타르
장수하고 깨끗한 모르타르이다



- 독일 기술에 따라 공업 생산함

- 시공 시간은 ¼ 비율로 짧고 빌딩은 빠르게 사용되다

2. 사용법:

- Plast 7.5 의 실제 사용법: 20,5 kg /1m2 / cm 두께 사용됨.

3. 포장: 50kg 종류의 수분 방지 종이 포장지, 40 포장지 / 수분 방지 Jambo 포장지

4. 보관: 개봉하지 않고 건조한 곳에서 보관하면 최소히 6 개월 동안 보관할 수 있다

5. 인증서: Mova Plaster 7,5 는 TCVN 4314:2003 베트남 수준에 의거 인증되다

8. 기술 자료:

- 압축강도 (28 일): 최소히 75 KG/cm2:

- Plast 7.5 의 비중 : 1650 KG/m3 건조 벽토

- 요청물량: (19-22)% 건조 벽토

- Mova Plast 벽의 두께: 7mm 부터 10 mm 까지, tunnel 벽 사용

- 생산량: 1 톤의 Mova Plast 7.5는 606 리터의 벽토 혼합과 상당함

1 봉지의 Mova Plast 10/7.5/5.0 50kg는 29,5 / 30.3 / 30.85 리터의 벽토 혼합과 상당함

MOVA PLAST 5.0

50# Mova 모르타르
장수하고 깨끗한 모르타르이다



- 전통 벽토와 비교에 1/3의 물료를 절감하다

- 환경에 친절하다- 소비자에게 품질을 향상하다

2. 사용법:

- Plast 5 의 실제 사용법: 19,5 kg /1m2 / cm 두께 사용됨.

3. 포장: 50kg 종류의 수분 방지 종이 포장지, 40 포장지 / 수분 방지 Jambo 포장지

4. 보관: 개봉하지 않고 건조한 곳에서 보관하면 최소히 6 개월 동안 보관할 수 있다

5. 인증서: Mova Plaster 5.0는 TCVN 4314:2003 베트남 수준에 의거 인증되다

8. 기술 자료:

- 압축강도 (28 일): 최소히 100/75/50 KG/cm2

- Plast 5.0의 비중 : 1620 KG/m3 건조 벽토

- 요청물량: (19-22)% 건조 벽토

- Mova Plast 벽의 두께: 7mm 부터 10 mm 까지, tunnel 벽 사용

- 생산량: 1 톤의 Mova Plast 5는 617 리터의 벽토 혼합과 상당함

1 봉지의 Mova Plast 10/7.5/5.0 50kg는 29,5 / 30.3 / 30.85 리터의 벽토 혼합과 상당함